



TCBox-70



Rendimiento Confiable

- Expansión sencilla y prolongación de la vida útil de la batería.
- Diseño modular y escalable.



Adaptabilidad Flexible

- Soporta conexión en paralelo de tres columnas.
- Soporta T-BAT-SYS-HV-S2.5, T-BAT-SYS-HV-S3.6, T-BAT-SYS-HVS50E-D, TSYS-HS51*

* La compatibilidad con TSYS-HS51 se actualizará en el futuro

*V1.1. La información puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. 650.00064.00

es.solapower.com
sales.es@solaxpower.com



Para más información:
Email: hola@solaxpower.com
Teléfono: 937379607

TCBOX-70

Corriente máx. de funcionamiento	70 A
Tensión de entrada y salida	90 ~ 750 V
Interfaz de comunicación	RJ45 × 4
Máximo número de torres en paralelo	3
Rango de temperatura disponible para carga / descarga	-30 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 80 °C
Humedad relativa	0 ~ 95 %
Dimensiones (An×Al×Prof)	325 × 231 × 126 mm
Peso	2,1 kg
Tipo de instalación	Montaje en pared
Clase de protección	IP65
Tipo de refrigeración	Natural
Altitud	< 3000 m

